



# TIERRE

there's a difference

Macchine Agricole



Novità  
New

## Lupo

Trinciatrice per trattori compatti  
Flail mower for compact tractor  
Mulcher für kompakte Traktoren



# Lupo



Studiata appositamente per i trattori compatti la trinciatrice LUPO è la macchina ideale per la trinciatura di erba e sarmenti di piccolo diametro.

Una serie di accorgimenti ne fanno una macchina polivalente e professionale.

Primo elemento di distinzione della trinciatrice è la particolare forma della scocca che consente di utilizzare la macchina sia in modalità con rullo autopulente sia in modalità raschia rullo.

Nella configurazione con rullo autopulente la macchina può tagliare erba molto alta senza che ci siano rallentamenti.

Nella configurazione con raschia rullo la macchina può lavorare nei periodi umidi e invernali per sminuzzare la potatura dei sarmenti senza che il fango possa fissarsi sul rullo e limitare il lavoro.

LUPO nasce con la predisposizione per i trattori con guida reversibile. Questo consente, con una spesa minima, di continuare ad utilizzare la stessa identica macchina anche nel caso si decida di cambiare trattore.

Il rotore con disposizione degli utensili elicoidali assicura velocità di taglio con potenze di lavoro molto contenute.

La dotazione di serie prevede il gruppo moltiplicatore a ruota libera, il rullo di appoggio autopulente registrabile in altezza e le slitte laterali regolabili in altezza ed intercambiabili

La Trinciatrice modello LUPO è disponibile nelle versioni con spostamento meccanico o con spostamento idraulico.



Our LUPO shredder is the ideal machine to cut grass and little diameter pruning; it has been studied for compact tractors.

It is a multipurpose and professional machine thanks to a series of special devices.

The first distinctive element of this shredder is the particular shape of the frame which allows to use it with the self cleaning roller or with the roller with scrapper.

When using the machine with the self cleaning roller it is able to cut very high grass without any kind of slowdown.

When using the machine with roller with scrapper it is able to work during wet winters to hash pruning avoiding that mud fixes onto the roller and limits the work.

LUPO originates with the predisposition for tractors with reversible drive. This allows, with a minimum expense, to go on using the same machine even if the user decides to change the tractor.

The rotor equipped with helical tools assures high cutting speed with little request of work power.

The standard equipment provides the gear box with free wheel, the self cleaning rear roller adjustable in high and the side skids adjustable in high and interchangeable.

The shredder LUPO model is available with mechanical displacement or with hydraulic one.



LUPO wurde speziell für kompakte Traktoren entwickelt, sie ist die ideale Maschine für das Mulchen von Gras und Sträuchern kleinere Größe.

Besondere Merkmale machen aus LUPO eine vielseitige und professionelle Maschine.

Der erste Element des Mulchers besonders hervorzuheben ist seine Form, die erlaubt, die Maschine auf 2 Betrieben zu verwenden : mit Selbstreinigender- und mit Abstreifender-Stützwalze

Bei dem Betrieb mit selbstreinigender Stützwalze kann die Maschine sehr hohe Gras mähen ohne Verlangsamung.

Bei dem Betrieb mit Abstreifender-Stützwalze kann die Maschine auch im Winter und bei Feuchtigkeit Schnitte mulchen. Der Schlamm wird nicht kleben und die Arbeit wird nicht eingeschränkt.

LUPO ist auch für Traktoren mit Rückwärtsantrieb vorbereitet. Es ist möglich also, mit mäßiger Ausgabe, mit derselben Maschine weiter arbeiten, wenn auch der Traktor gewechselt wird.

Der Rotor mit der Spiral-Anordnung der Werkzeuge versichert eine Schnittleistung bei sehr verhaltener Arbeitskraft.

Die Serienausstattung der Mulcher besteht aus dem Getriebe mit Freilauf, der selbstreinigende, höheneinstellbaren Stützwalze und den seitlichen Kufen, höheneinstellbar und austauschbar.

Der Mulcher LUPO wird mit mechanischer oder hydraulischer Verschiebung gebaut.



Attacco al trattore Cat. I  
 Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera  
 Cinghie dentellate  
 Cuscinetti rotore a sfera oscillante  
 Rotore Bilanciato elettronicamente  
 Diametro rotore 114 mm  
 Rullo autopulente  
 Rullo con raschia rullo regolabile in altezza.  
 Diametro rullo 138 mm  
 Velocità di taglio 45 m/sec  
 Contro coltello



Tractor coupling Cat. I  
 Transmission in oil bath with free wheel  
 Toothed belts  
 Oscillating rotor bearings  
 Electronically balanced rotor  
 Rotor diameter 114 mm  
 Self cleaning roller  
 Roller with scrapper adjustable in high  
 Roller diameter 138 mm  
 Cutting speed 45 m/sec  
 Counter blade



Anhängung Kat. I  
 Ölgetriebe mit Freirad  
 Gezackte Treibriemen  
 Rotorlager mit schwankenden Kugeln  
 Rotor elektronisch ausgewucht  
 Durchmesser des Rotors 114 mm  
 Selbstreinigende Stützwalze  
 Einstellbare Stützwalze mit Abstreifer  
 Walzendurchmesser 138 mm  
 Schnitt-Geschwindigkeit 45 m/sec  
 Gegenschneide

MODELLO								
	A - B - C	mm - inch	rpm	CV - KW	N °	Kg - lb	N °	N °
LUPO 140	1510-820-910	1280 - 50	540	30 - 22	3	240 - 530	40	20
LUPO 160	1710-820-910	1470 - 58	540	35 - 26	3	260 - 573	44	22
LUPO 180	1960-820-910	1720 - 68	540	40 - 30	3	280 - 617	48	24



# Lupo



## TIERRE

there's a difference

Tierre Group Srl  
Via Valsugana 24, 35010 - Curtarolo (PD) ITALY  
tel. +39 049 9620631 fax +39 049 557139  
info@tierreonline.com [www.tierreonline.com](http://www.tierreonline.com)

Agente Rivenditore / Distributor / Vertreter / Concessionnaire