
MINI TCL

Trincia erba e piccoli sarmenti adatta per la manutenzione del verde.


TIPI DI ROTORE





DOTAZIONE DI SERIE

Attacco al trattore Cat.1
Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
Slitte di appoggio regolabili in altezza
Piedini di appoggio
Rotore Bilanciato elettronicamente
Diametro rotore 107mm
Rullo di appoggio autopulente regolabile in altezza
Diametro rullo 114mm
Giunto cardanico
Protezione Carter
Velocità di taglio 57m/sec



	X	Υ	Z	K	W
MINI TCL 120	1200	1200	400	1830	850
MINI TCL 140	1400	1200	400	2030	1050
MINI TCL 160	1600	1200	400	2230	1250

Modello						Kg			
	A - B - C	mm - inch	Rpm	CV - KW	Ν°	Kg - Ib	N°	Ν°	Ν°
Mini TCL 120	1316-1200-500	1200 - 47	540	12 - 9	3	265 - 585	40	20	20
Mini TCL 140	1516-1200-500	1400 - 55	540	20 - 15	3	290 - 640	48	24	24
Mini TCL 160	1716-1200-500	1600 - 62	540	30 - 22	3	315 - 695	56	28	28