





Panda CL



CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL DATA	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TECHNISCHE DATEN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELLO	 A - B - C 2100 - 1470 - 500	 rpm 540	 CV - KW 40 - 50	 N° 3
MODEL				
MODELE	mm - inch 1530 - 60			
MODELL				
MODELO				
Panda CI 160				
				N° 22



La macchina Modello PANDA CL è progettata e realizzata per la manutenzione delle colture ad ortaggi. Grazie al PANDA CL è possibile defogliare ortaggi quali carote, bietole, etc. Il materiale trinciato viene espulso lateralmente rispetto alla macchina per mezzo di una coclea lasciando pulito il terreno di raccolta. La macchina è disponibile sia con attacco a tre punti fisso, che con attacco a tre punti a spostamento meccanico, a vite con manovella o con spostamento idraulico. È possibile inoltre applicare una terza ruota (optional) stabilizzatrice. La dotazione di serie prevede un gruppo moltiplicatore a ruota libera, due ruote fisse e un cofano posteriore apribile.



The PANDA CL model is designed and manufactured for the maintenance of vegetable crops. Thanks to the PANDA CL, it is possible to remove leaves from carrots, beets, etc. The chopped material is expelled from the sides of the machine by means of an Archimedean screw, leaving the field cleaned. The machine is available in the fixed version with three-point connection, the mechanical displacement version with three-point connection, by means of a screw with crank one, or with the hydraulic displacement. Furthermore, a third stabilizing wheel can be added (optional). The standard equipment includes a gearbox with freewheel, two fixed wheels and a back hood that can be opened.



La machine modèle PANDA CL a été projetée et réalisée pour l'entretien des cultures de légumes pour le défeuillage par exemple de carottes, de bettes, etc. Le matériel broyé est expulsé latéralement à la machine au moyen d'une vis sans fin en laissant ainsi le terrain de récolte propre. La machine est disponible en attelage trois points soit fixe ou à déplacement mécanique par manivelle ou hydraulique. Il est aussi possible d'appliquer une troisième roue (optionnelle) de stabilisation. La dotation de série prévoit un boîtier de transmission à roue libre, deux roues fixes et un capot postérieur que l'on peut ouvrir.



Die Maschine Mod. PANDA CL ist zur Pflege im Gemüseanbau entworfen und hergestellt worden. Dank der PANDA CL ist es möglich, Gemüse wie Möhren und Mangold usw., zu entblättern. Der Blattabfall wird seitlich an der Maschine von einer Förderschnecke ausgestoßen, so bleibt der Ernteboden sauber. Das Gerät steht mit fester Dreipunktkupplung oder mit mobiler Kupplung, die mechanisch (verschiebbar durch Schraube mit Kurbel) oder hydraulisch verschoben werden kann, zur Verfügung. Es ist auch möglich, ein drittes stabilisierendes Rad zu montieren (auf Anfrage). Serienmäßige Ausrüstung der Maschine: Freilaufgetriebe, zwei feste Räder und hintere aufklappbare Haube.



El modelo PANDA CL está diseñado y realizado para el mantenimiento de cultivos de verduras. Gracias a PANDA CL se pueden deshojar hortalizas como zanahorias, remolachas, etc... El producto cortado se expulsa a través de una estructura en espiral o còclea, situada en el lateral de la máquina dejando limpio el terreno de recogida. Está disponible en las versiones fija con tres puntos de enganche, móvil con desplazamiento mecánico o hidráulico con tres puntos de enganche y con manivela. Es posible aplicar una tercera rueda (opcional) estabilizante. La dotación de serie incluye un grupo moltiplicador de rueda libre, dos rueda fijas y apertura del capó posterior.